



CLARITY[®] HYDRAULIC OIL AW

32, 46, 68, 100

Grupo Iridium S.A. de C.V
☎ (55)5816-0551, (01-800)108-1234

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

Los aceites Clarity[®] Hydraulic Oils AW están diseñados para proporcionar una excelente protección en bombas hidráulicas vane-, de pistón- y de engranajes portátiles y estacionarias en aplicaciones industriales de alto desempeño, así como en áreas ambientalmente sensibles.

BENEFICIOS PARA EL CLIENTE

Los aceites Clarity Hydraulic Oils AW proporcionan valor a través de:

- **Desempeño premium** — Su formulación sin ceniza satisface o excede los requerimientos de los fabricantes principales de bombas de vane, de pistón y de engranajes para viscosidad, protección contra herrumbre y corrosión, estabilidad hidrolítica, separabilidad del agua, inhibición de espuma y filtrabilidad.
- **Excepcional estabilidad a la oxidación** — Vida más larga de servicio que los aceites hidráulicos anti-desgaste con base de zinc convencionales o aceites hidráulicos vegetales.
- **Excelentes propiedades anti-desgaste** — Proporciona excelente protección contra desgaste.
- **Baja toxicidad** — Intrínsecamente biodegradable¹ y tiene muy baja toxicidad acuática aguda tanto para peces como para

¹ Como lo determina OECD 301D (prueba de biodegradabilidad de botella cerrada), se demostró que Chevron Clarity Hydraulic Oil es intrínsecamente biodegradable. Esta es una prueba que generalmente se realiza durante 28 días. Después de completar el período de esta prueba, Chevron Clarity Hydraulic Oil se degradó el 38%. La degradación de 20-59% después de 28 días en OECD 301D es evidencia de que un producto es intrínsecamente biodegradable. Chevron Clarity Hydraulic Oil AW no cumplió con los criterios de ser fácilmente biodegradable, lo cual es una degradación de $\geq 60\%$ después de 28 días en OECD 301D.

invertebrados de acuerdo con pruebas de fracciones disueltas en agua. La formulación sin cenizas facilita los programas de reciclaje convencionales.

- **Excelente bombeabilidad a baja temperatura** — Grado ISO 22 desarrollado específicamente para asegurar una buena fluidez a baja temperatura para operaciones a temperaturas tan bajas como de -40°C (-40°F).
- **No contiene cinc** — Apropriado para aplicaciones que requieren el uso de metales amarillos encontrados en bombas de pistón.

Producto(s) manufacturado(s) en USA.

Confirme siempre que el producto seleccionado es consistente con las recomendaciones del fabricante del equipo respecto a sus condiciones de operación y las prácticas de mantenimiento del cliente.

Un producto de la empresa **Chevron**

2 febrero 2017
IO-25s

© 2009-2017 Chevron U.S.A. Inc. Todos los derechos reservados.

Chevron, la Marca Chevron, y Clarity son marcas registradas propiedad de Chevron Intellectual Property LLC. Todas las otras marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños.

CARACTERÍSTICAS

Los aceites Clarity® Hydraulic Oils AW están formulados con la tecnología de aceites base premium y un sistema aditivo sin cenizas (libre de zinc) que proporciona una excepcional estabilidad a la oxidación, separabilidad del agua, supresión de espuma y protección contra el desgaste, herrumbre y corrosión. Están diseñados para satisfacer o exceder los requerimientos de desempeño de los aceites hidráulicos anti-desgaste convencionales, especialmente en aplicaciones severas de alta potencia, tales como bombas de pistón axial. El desempeño anti-desgaste de estos aceites los hace especialmente adecuados para aplicaciones industriales de alto desempeño utilizando bombas de pistón axial en donde las presiones pueden exceder las 5000 psi.

La fórmula libre de zinc lo hace muy adecuado para aplicaciones que incluyen los metales amarillos encontrados en sistemas hidráulicos.

Los aceites Clarity Hydraulic Oils AW son lubricantes de larga vida (no tienen una base de aceite vegetal), con una vida TOST (prueba de estabilidad a la oxidación ASTM D943) dramáticamente más larga que la de los fluidos hidráulicos convencionales con base de zinc. Una vida TOST más larga equivale a una vida de servicio más larga, la cual pueden mejorar los resultados de línea final del cliente. Este nivel de estabilidad a la oxidación es especialmente aplicable en aplicaciones de alta eficiencia (alta velocidad, alta temperatura, alta potencia de salida) en donde se aplica estrés severo al fluido hidráulico.

Clarity Hydraulic Oils AW 100 es un aceite hidráulico con un alto índice de viscosidad y con estabilidad mecánica, diseñados para mejorar la eficiencia de los equipos y aumentar el margen de temperatura de funcionamiento del esta grado.

Se requiere que muchos sistemas hidráulicos operen en áreas ambientalmente sensibles en donde las fugas o derrames de fluido hidráulico pueden resultar en contaminación de la tierra o fuentes de agua cercanas. Los aceites hidráulicos convencionales están formulados con aditivos de desempeño con contenido de metal, los cuales pueden persistir en el ambiente en el caso de fugas. Los aceites hidráulicos con base vegetal generalmente satisfacen los requerimientos ambientales, pero pueden quedar cortos en los requerimientos de desempeño.



APLICACIONES

Los aceites Clarity Hydraulic Oils AW están diseñados para uso en bombas hidráulicas de tipo vane-, de pistón- y de engranajes móviles y estacionarias.

Los aceites Clarity Hydraulic Oils AW han mostrado un excelente desempeño en aplicaciones que incluyen servo-válvulas que utilizan componentes de metal.

Los aceites Clarity Hydraulic Oils AW satisfacen los requerimientos de:

- **ASTM D6158 HM** (ISO 32, 46, 68), **HV** (ISO 100)
- **Denison** HF-0, HF-2 los requisitos de pruebas de T5D (ISO 32, 46, 68)
- **DIN** 51524-2 (ISO 32, 46, 68)
- **DIN** 51524-3 (ISO 100)
- **Eaton-Vickers** para uso en sistemas hidráulicos M-2950-S (móvil) y I-286-S (estacionario). Pasa la prueba de bomba Eaton-Vickers 35VQ25. (ISO 32, 46, 68)
- **ISO 11158 L-HV** (ISO 100)
- **Fives Cincinnati** (anteriormente MAG Cincinnati, Cin Machine, Cin Milacron) P-68 (ISO 32), P-70 (ISO 46), P-69 (ISO 68)

Los aceites Clarity Hydraulic Oil AW 100 es aprobado para aplicaciones de tubos Stern por:

- **Blohm+Voss**
- **Wärtsilä-Japan**

Los aceites Clarity Hydraulic Oils AW (ISO 32, 46, 68) están registrados por la **NSF** y son aceptables como un lubricante en donde no existe posibilidad de contacto con alimentos (H2) en y alrededor de las áreas de procesamiento de alimentos. El Programa de Registro de Compuestos No Alimentarios de la NSF (NSF Nonfood Compounds Registration Program) es una continuación del programa de listado y aprobación de productos de la USDA, el cual está basado en la satisfacción de los requerimientos regulatorios de uso apropiado, revisión de ingredientes y verificación de etiquetado.

Los aceites Clarity Hydraulic Oils AW no son compatibles con fluidos que contienen zinc/calcio ni con los procedimientos de cambios de lubricantes recomendados por los OEMs incluyendo requerimientos de drenado y enjuague a los que deben adherirse.

No se utilice este producto en sistemas de alta presión, en la cercanía de las llamas, chispas y superficies

Confirme siempre que el producto seleccionado es consistente con las recomendaciones del fabricante del equipo respecto a sus condiciones de operación y las prácticas de mantenimiento del cliente.

2 febrero 2017
IO-25s

calientes. Use solamente en áreas bien ventiladas.
 Mantenga el contenedor cerrado.

INFORMACIÓN DE PRUEBAS TÍPICAS

Grado ISO	32	46	68	100
Número de Producto	230342	230341	230340	255702
Número SDS	6691MEX	6691MEX	6691MEX	6691MEX
Gravedad API	32,8	31,9	31,8	31,8
Viscosidad, Cinemática cSt a 40°C cSt a 100°C	33,6 5,6	46,0 6,8	64,6 8,5	95,0 13,8
Viscosidad, Saybolt SUS a 100°F SUS a 210°F	173 45,0	237 49,0	334 54,8	486 74,6
Índice de Viscosidad	104	101	102	145
Punto de Inflamación, °C(°F)	222(432)	224(435)	224(435)	266(511)
Punto de Escurrimiento, °C(°F)	-33(-27)	-30(-22)	-30(-22)	-40(-40)
Viscosidad Brookfield, ASTM D2983, cP a -20°C	—	—	—	—
Viscosidad Brookfield, ASTM D2983, cP a -30°C	—	—	—	—
Viscosidad Brookfield, ASTM D2983, cP a -40°C	—	—	—	—
Estabilidad a la Oxidación Horas para 2,0 mg KOH/g número ácido, ASTM D943 ^a	> 18.000 ^a	> 18.000 ^a	> 18.000 ^a	> 5,000
Prueba de engranajes FZG, DIN 51354, etapa de fallo	12	≥ 12	≥ 12	—
Toxicidad acuática aguda (LC-50, OECD 203)	Aprobado	Aprobado	Aprobado	Aprobado

a Modificado ASTM D943, aptos para funcionar más de 10.000 h.

Los resultados expresados anteriormente se obtuvieron durante el desarrollo de este producto y se consideran representativos de (cualquier/toda) muestra comercial.

Confirme siempre que el producto seleccionado es consistente con las recomendaciones del fabricante del equipo respecto a sus condiciones de operación y las prácticas de mantenimiento del cliente.

2 febrero 2017
 IO-25s

Confirme siempre que el producto seleccionado es consistente con las recomendaciones del fabricante del equipo respecto a sus condiciones de operación y las prácticas de mantenimiento del cliente.

2 febrero 2017
IO-25s