

HDAX® 3100 Ashless Gas Engine Oil — Continuación

El aceite **HDAX® 3100 Ashless Gas Engine Oil SAE 40** es adecuado para motores fabricados por

- **Caterpillar** G300 NA
- **Waukesha** VR y **Intermediate**/serie **Clinton**
- **Fairbanks-Morse**/MEP (dos tiempos)

INFORMACIÓN DE PRUEBAS TÍPICAS

Grado SAE	15W-40	40
<i>Número de Producto</i>	235458	235456
<i>Número MSDS</i>	32271	32271
Densidad a 15°C, kg/L	0,8806	0,8762
Viscosidad, Cinemática cSt a 40°C cSt a 100°C	134 15,6	121 13,0
Índice de Viscosidad	122	100
Punto de Inflamación, °C(°F)	236(457)	258(496)
Punto de Escurrimiento, °C(°F)	-30(-22)	-30(-22)
Ceniza Sulfatada, wt %	<0,1	<0,1
Número Ácido, ASTM D664	1,0	1,0
Número Base, ASTM D2896	0,8	0,8
Fósforo, ppm	700	700
Zinc, ppm	380	380

Pueden esperarse variaciones menores en la información de pruebas típicas en fabricación normal.

Confirme siempre que el producto seleccionado es consistente con las recomendaciones del fabricante del equipo respecto a sus condiciones de operación y las prácticas de mantenimiento del cliente.

20 marzo 2014
 GEO-10s